

DM-720

- 4 Gt:n sisäinen muisti + ulkoinen microSD-korttipaikka
- Valikkorakenne 10 eri kielellä (EN/DE/FR/ES/IT/RU/CS/DA/NL/PL/SV/TW)
- Lineaarinen PCM (48 kHz / 16 bit = CD-laadun ylittävä tallennuslaatu) ja MP3-tallennusmuoto
- Yhdysrakenteinen USB-liitäntä
- 3 korkealuokkaista mikrofonia luonnolliseen stereotallennukseen
- 5 eri aiheohjelmaa kätevään äänitykseen (luento/konferenssi/kokous/sanelu/DNS)
- Puhtaaksikirjoitustoistotoiminto tehokkaaseen muistiinpanojen ottamiseen
- Jalustaklipsi sisältyy toimitukseen



Älykäs apulaite liiketoiminnallesi

Uusi DM-720 soveltuu täydellisesti perustason äänitallennukseen yrityksissä, ja se tukee sinua ja liiketoimintaasi. Korkealuokkainen ja elegantti, hopeanvärinen metallirakenne laadukkailla ominaisuuksilla, kuten Olympuksen TRESMIC-järjestelmällä. Älykäs laite huippuluokan äänenlaadulla. Helppo käytettävyys ja käsiteltävyys. Liiketoiminnan tarpeet täyttävä tallennin on varustettu micro-SD-muistikorttipaikalla, helppokäyttöisellä käyttöliittymällä, viidellä aiheohjelmalla, äänenkäsittelyä tukevilla muokkaustoiminnoilla sekä monilla toistotoiminnoilla käytännöllisen ja luotettavan toiminnan takaamiseksi. Yhdysrakenteisen klipsin ansiosta se soveltuu päivittäiseen käyttöön arjen liiketoimintatilanteissa.

Tekniset tiedot

Tallennusmedia

Sisäinen muisti	4 GB Flash-muisti
microSD/microSDHC-muistikortti	Kyllä

USB-toiminto

USB-nopeus	Nopea USB 2.0
USB-luokat	USB Audio Class USB HID USB storage class
USB-suoraliitin	Kyllä

Näyttö

Näytön tyyppi	Pistematriisinäyttö
Näytön koko	26,1 x 22,6 mm / 1,36"
Taustavalaistu näyttö	Kyllä

Mikrofonijärjestelmä

TRESMIC (3 mikrofonin järjestelmä)	Kyllä
------------------------------------	-------

Tallennus-tilat

Tallennusmuoto	PCM (WAV) / MP3
Maksimi tallennusaika	985 h (MP3, 8 kb/s)

Toiston tilat

Toistoformaatti	PCM (WAV) / MP3
-----------------	-----------------

Taajuusvaste

MP3	320 kbps / 20 - 21.000 Hz
	128 kbps / 20 - 17.000 Hz
	64 kbps (mono) / 20 - 13.000 Hz
PCM	8 kbps (mono) / 20 - 3.500 Hz
	48 kHz / 20 - 23.000 Hz
	44,1 kHz / 20 - 21.000 Hz

Nauhoitustoiminto

Automaattinen äänitys	Ajastintallennus VCVA (ääniaktivointi)
Tallennusasetukset	Luento Konferenssi Kokous Sanelu Puheentunnistus
Kehittynyt tallennus	Tallennusnäyttö Matalataajuussuodin Zoom mic. Asetus Toiston synkronointitallennus

Toistotoiminto

Toiston hallinta	Nopea toisto Hidas toisto Introtoisto
Tiedoston valinta	Tiedoston toisto Kansion toisto Kaikkien tiedostojen toisto
Toistotoiminnot	A-B-toisto Tiedoston uusintatoisto Kansion toisto Kaikkien kappaleiden uusintatoisto
Automaattinen toisto	Satunnainen toisto
Tiedoston ohjaus	Pika- ja takaisinkelaus Eteenpäin / Takaisinhyppäys
Äänenparannus	Kohinan vaimennus Äänen tasapainoitus Taajuuskorjain
Kehittynyt toisto	Toisto Uniajastin Varjostustoisto
Toistoasetukset	Saneluiden purku

Tiedoston organisointi

Kansiodien määrä	5
Musiikkikansiot	max. 400
Tiedostot/kansio	200
Indeksi-merkintä	99
Poisto	Kaikkien tiedostojen poisto Yksittäisten tiedostojen poisto Poiston lukitus Musiikkikansiot Osittain (vain PCM)
Tiedoston jako	Kyllä
Kalenterihaku	Kyllä
Tiedoston korvaus	Kyllä
Tiedoston siirto	Kyllä
Tiedosto kopio (tiedosto tiedostolta)	Kyllä

Muut ominaisuudet

Ääniohjaus	Kyllä
------------	-------

Liittymä Sisääntulo

PC-liitäntä	USB-kaapeli
Mikrofoniliitin	3.5 Ø mm mini-jack, impedanssi 2 kΩ
Mikrofonin herkkyys / vahvistus	Korkea/Keskitaso/Alhainen/ Automaattinen Opas

Liittymä Ulostulo

Kuulokeliitin	3,5 mm liitin, impedanssi 8 Ω
Suurin kuulokelähtö	≤ 150 mV
Kaiutin	18 mm (mono) / Sisäänrakennettu pyöreä dynaaminen kaiutin
Suurin teho	150 mW

Virtalähde

Maksimi akkukesto	Alkaline-paristot, 52 h Rec., MP3 8kbps 35 h Toista, (kuulokkeet)
Ulkoinen virtalähde	USB-liitännäinen AC-adapteri (A-514)
Virtalähde	Akku/paristo: 1 x AAA
Sisäinen lataus	AC / USB Huomautus: Sisäinen lataus mahdollista vain Olympus-akuilla. AC-sovitin saatavana lisävarusteena.

Mitat

Korkeus	105,9 mm
Leveys	39,6 mm
Syvyys	14,4 mm (ilman ulkonemia)
Paino	72 g (sis. paristot)

Kielet

Valikkokielet	CS, DA, DE, EN, ES, FR, IT, NL, PL, SV, RU
---------------	---

Käyttöjärjestelmät ja vaatimukset

Windows	Käyttöjärjestelmä: Windows Vista/7/8/8.1/10
Macintosh	Käyttöjärjestelmä: Mac OS X 10.5 - 10.11

Ulkoinen mikrofoni*

Laite	ME33 (Katso lisätietoja tuotteen verkkosivulta)
-------	--

Mitat

Paino	110 g
Mitat (Ø)	120 mm Ø x 23 mm
Kaapelin pituus	2 m

Taajuusvaste

Taajuusvaste	70 - 1.000 Hz
--------------	---------------

Liittymä Sisääntulo

Mikrofoniliitin	3.5 Ø mm / impedanssi 2.2 kΩ
Mikrofonin tyyppi	Elektreettikondensaattorimikrofoni
Mikrofonin ominaisuudet	Kaikkialle suunnattava
Mikrofonin herkkyys / vahvistus	- 35 dB- 1 kHz

Nuance-puheentunnistusohjelmisto*

Nuancen yhteensopiva puheentunnistusohjelmisto	Dragon NaturallySpeaking V12 Recorder Edition Tuetut kielet: DE, EN, FR, NL, IT, ES
Järjestelmävaatimukset	Windows XP, Vista, Windows 7, 8 & 8.1 (32 & 64 bit) Windows Server 2008 R2 & 2012

Suosittelut käyttö

Käyttötarkoitus	Haastattelut Tapaamiset Puheesta tekstiksi Saneluiden purku
-----------------	--

Tuotepakettiin sisältyvien tuotteiden tärkeät tiedot

Huomautus:	*Seuraavat ominaisuudet koskevat tuotteita, jotka EIVÄT sisälly normaaliin toimitukseen. Katso lisätietoja saatavista tuotepaketeista kohdasta Kitit/pakkaussisältö.
------------	--