

# DS-9500 / DS-9000

- Älykäs kaksoismikrofonijärjestelmä
- Tarkka neliasentoinen liukukytin
- 2,4" täysvärinäyttö (260 000 väriä)
- 256-bittinen tiedostojen salaus DSS Pro -äänikoodekkia käytettäessä
- Sanelujen siirto ja laitteen määrittäminen WiFi-yhteydellä\*
- Joustava sanelujen merkintä (DSS Pro)
- Iskunkestävä jopa 1,5 metrin korkeuteen
- Sisältää ODMS R7 -ohjelmiston



## Mobiilia sanelua missä tahansa ja milloin tahansa Wi-Fi-yhteydellä\*

Sinä päättää, milloin, missä ja miten sanelet. Puheen laatu kaikissa tilanteissa on taattu kahden mikrofonin ansiosta. Yhdysrakenteisen Wi-Fi-yhteyden\* avulla voit jakaa sanelusi välittömästi sihteerillesi tai puheentunnistusohjelmistoon. Liitä vain DS-9500-laite älypuhelimesi hotspottiin tai toimistosi langattomaan verkkoon, ja lähetä sanelusi eteenpäin heti, kun olet saanut sen valmiiksi. Yhdysrakenteisten mikrofonien avulla voit äänittää konferensseja tai haastatteluja korkealaatuisella stereoäänellä. Tämän lisäksi toista mikrofonia voidaan käyttää taustahälyn vaimentamiseen, jotta päämikrofoni voidaan suunnata puhujaa kohti. Tämän ansiosta voit luoda saneluja myös puheentunnistusta varten milloin tahansa ja missä tahansa – sekä hiljaisissa että meluisissa ympäristöissä.

\*WiFi vain mallissa DS-9500

## Tekniset tiedot

### USB-toiminto

USB-nopeus	Nopea USB 2.0
USB-luokat	USB-ääniluokka (Full Duplex) Tallennusluokka (High Speed)
USB-liitäntä tyyppi	Tyyppi B (micro USB)

### Näyttö

Näytön tyyppi	Värillinen TFT-näyttö
Tarkkuus	240 x 320 pikseliä
Näytön koko	36,72 x 48,96 mm / 2,4"
Taustavalaistu näyttö	LED (Valkoinen)

### Laitteiston ohjaus

Pääkytkin	Liuku
Painonapit	10
Ohjelmoitava painike	F1 - F3
Virtakytkin	Saatavilla
Uusi painike	Saatavilla

### Mikrofonijärjestelmä

Suuntaamaton	2 x
Pop-suodin	Kolmikerroksinen
Halkaisija	8 mm
Sisäiset mikrofonit	50 - 15000 Hz

### Tallennus-tilat

Tallennusmuoto	DSS Pro + DSS, Linear PCM, MP3
----------------	--------------------------------

### Näytteistystaajuus

DSS Pro	16 kHz (QP) 12 kHz (SP)
DSS	12 kHz
PCM	22.05kHz (stereo/mono)
MP3	44,1 kHz (stereo) / 128 kbps 44,1 kHz (mono) / 64 kbps

### Taajuusvaste

DSS Pro	200 - 7000 Hz (QP) 200 - 5000 Hz (SP)
DSS	200 - 5000 Hz
PCM	(stereo/mono) / 50 - 8000 Hz
MP3	128 kbps (stereo) / 50 - 15000 Hz 64 kbps (mono) / 50 - 13000 Hz

### Nauhoitustoiminto

Älykäs kahden mikrofonin järjestelmä	Saatavilla
Sisäänrakennetut mikrofonit	2 x Kaikkialle suunnattava
Tallennuksen seuranta	Saatavilla (muuttuva)
Mikrofonitilat	Sanelu 1 (hiljaisiin ympäristöihin) Sanelu 2 (korkea suuntaavuus meluisia ympäristöjä silmällä pitäen) Konferenssi (Stereo + älykäs automaattitila)
Mikrofonin herkkyys	Korkea/ keskitaso/ matala
VCVA	Saatavilla (säädettävä)

#### Sanelutoiminnot

Editointi	Ylikirjaus Lisäävä äänitys Lisäys* Osittainen poisto*
	Muokkaus vain tiedostomuodoilla DSS / DSS PRO / WAV * WAV-lisäysmuokkaus vain mallissa DS-9000 & DS-2600, osittainen poisto vain tiedostomuodoissa DSS / DSS Pro
Puheohjaus	Saatavilla (vain DSS / DS2)
Indeksi	32 kpl tiedosto
Handsfree-äänitys	Saatavilla *
Handsfree-puhtaaksikirjoitus	Saatavilla *
	* CR21/CR15 ja RS31H/RS28H

### Toistotoiminto

Toistonopeus	Hidas (x0,5) / normaali / nopea (x1,5)
Tiedoston ohjaus	Eteenpäin / Takaisinhyppäys Pika- ja takaisinkelaus Hyppäystoisto

### Tiedoston organisointi

Kansiot	7
Tiedostot/kansio	200
Muutettavat kansioiden nimet	Saatavilla
Kellon synkronointi tietokoneen kanssa	Saatavilla

### Työnkulkutoiminto

Tekijätunnukset	10
Työtyypit	Saatavilla 20
Valintavaihtoehtoja	10
Prioriteetti	Saatavilla
Odottava	Saatavilla

## Tallennusmedia

Sisäinen muisti	2 GB (NAND Flash)
Ulkoinen SD/SDHC-korttipaikka	Saatavilla (4–32 Gt)

## Yhteensopiva ohjelmisto

ODMS	Versio 7 (tai uudempi)
DSS Player MAC:lle	Versio 7.6 (tai uudempi)
	Huomautus: Wi-Fi-ominaisuutta ei tueta
Kolmannen osapuolen ohjelmisto	Tarkista kolmannen osapuolen ohjelmiston tuetut äänitiedostotyypit

## Liittymä Sisääntulo

PC-liitäntä	USB-kaapeli ja telakointiasema
Mikrofoniliitin	Ø 3,5 mm liitin, impedanssi 2 kΩ.

## Liittymä Ulostulo

Suurin teho	320 mW
Suurin kuulokelähtö	≤ 150 mV (täyttää EN 50332-2 -vaatimukset)
Kaiuttimen koko	11 x 15 mm
Kaiuttimen rakenne	Suljettu kotelo
Kaiuttimen tyyppi	Dynaaminen
Kuulokeliitin	Ø 3,5 mm miniliitin, impedanssi 8 Ω tai enemmän

## Liitännät

Telakointiaseman liitin	Saatavilla (CR21 / CR15)
Mikrofoniliitin	3,5 mm (2 kΩ)
Kuulokeliitin	3,5 mm (8 Ω tai enemmän)
<b>WLAN / LAN</b>	*
WLAN-normit	IEEE802.11 b/g/n/a/ac
Turva	WEP, WPA/WPA2 Personal / Enterprise
SAR	1,16 W/kg
	SAR määrittelee käyttäjän maksimialistuksen sähkömagneettisille aalloille, kun laitetta käytetään pään lähellä.
	Ranskan lainsäädännön mukaan SAR ei saa ylittää 2 W/kg.
LAN	Saatavilla **
	* Vain DS-9500
	** Vain CR21-varusteiset DS-9500-mallit
Sanelujen lähetys	Jaettuun verkkokansioon Sähköpostin kautta

## Virtalähde

Virtalähde	Akku/paristo: LI-92B Ladattava litiumioniakku
Akun kapasiteetti	1350 mAh
Vaihdettavissa	Saatavilla
Latausaika	noin 2 h (Olympus-verkkolaite) 4 h (USB-yhteyden kautta)
<b>Maksimi akkukesto</b>	Tallennus: n. DS-9500 / DS-9000
DSS	QP 9 h / 48 h SP 9,5 h / 52 h
PCM	Stereo 10,5 h / 54 h Mono 10,5 h / 56 h
MP3	Stereo 10 h / 52 h Mono 10 h / 55 h
Virransäästö	Saatavilla
Liiketunnistin	Saatavilla
<b>Ulkoinen virtalähde</b>	
Ulkoinen AC-adapteri	A517, F-5AC
Vakiojännite	3,6 V

## Mitat

Korkeus	120,8 mm
Leveys	49,8 mm
Syvyys	18,6 mm
Paino	116,5 g (sis. paristo)

## Ulkokuori

Rungon väri	Musta
Iskunkestävä	1,5 m (perustuu Olympus-standarditestimenetelmään)
Rungon materiaali	Muovia
LED	Monivärinen
Alkoholipyyhkeiden kestävyys desinfiointia varten	Etanoli (76,9–81,4 til./til-%) Isopropanoli (70 til./til-%)

## Ympäristö

Lämpötila	0 - 42°C (käyttö) / 5 - 35°C (lataus)
-----------	---------------------------------------

## Kielet

Valikkokielet	CS, DA, DE, EN, ES, FR, IT, NL, PL, SV, RU
---------------	--

## Laitteiston turvallisuus

Lukitus PIN-koodilla	Saatavilla
Lukitse yksittäisiä tiedostoja	Saatavilla
256-bittinen AES-tiedostosalaus	Saatavilla (vain DSS Pro)
DLP - Data Loss Prevention (tietojen menetyksen esto)	Saatavilla

## Käyttöjärjestelmät ja vaatimukset

Windows	Windows 7/8.1/10
Macintosh	Mac OS X 10.10 - 10.13

## Saatavilla olevat lisävarusteet

Telakointiasema	CR21, CR15
Mikrofonit	ME15
Jalka-/käsiohjain	RS31H
Puhelinäänitykseen	TP8
Ladattava Li-ion-akku	LI-92B
AC-adapteri	A517

## Suosittelua käyttöä

Käyttötarkoitus	Sanelu Haastattelut Tapaamiset Puheesta tekstiksi
-----------------	--