

## FL-600R

- Langaton salamakuvaus optiona (4 kanavaa, 4 ryhmää)
- Älykäs, monipuolinen ulkoinen salama
- Yhteensopiva sekä valokuvaan että videoon
- Käyttäjäturvallinen säätökiekko ja nuolipainikkeet
- LED-valo videokuvaukseen
- Langattoman ohjauksen toiminto mahdollista
- GN 50 / ISO 200, GN 36 / ISO 100
- Yhteensopiva 4x AA-virtalähteen kanssa



## Tehokas salama LED-videokuvausvalolla

Tämä on ensimmäinen Olympus-salama, joka sisältää sisäänrakennetun LED-valon. Valo on hyödynnettävissä sekä video-että still-kuvauksessa. Valokuvaajille FL-600R tarjoaa langattoman toiminnallisuuden ja se toimii myös tarvittaessa langattoman salamajärjestelmän ohjaavana salamana. Lisää toiminnallisuutta antaa kääntyvä pää (90 astetta ylöä ja 180 astetta sivuille) sekä valonhajotin.

## Tekniset tiedot

### Ohjeluku

ISO 200	GN 50 / GN 17 *
ISO 100	GN 36 / GN 12 *
	* Laajakulmapaneelin käyttö

### Valaisukulma

Standard	Kattaa katselukulman polttovälille: 12 mm
Laajakulmapaneeli	Kattaa katselukulman polttovälille: 8 mm

### Salamatoiminnot

Tilat	TTL AUTO, AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL
-------	--

### Heijastuskulmat

Vasen/oikea	180° / 90°
-------------	------------

### Salaman langaton ohjaus

Kanavien lukumäärä	4 kanavaa
Ryhmäasetus	4 ryhmässä
Tilat	RC SL AUTO SL MANUAL
	Valittavissa, kun toiminto käytetään yhdessä Olympuksen langatonta RC-salamajärjestelmää tukevien kameroiden kanssa.

### Jatkuva LED-valo

Teho	1 Watt
Valaisukulma	noin 30°
Valaistusvoimakkuus	100 lux (1m)
Ohjaustila	AUTO (riippuen kamerasta) Opas (Täysi - 1/16, 1EV-portain)

## Virtalähde

Virtalähde	4 AA paristoa
Palautumisaika	noin 2,5 s (Alkaline-paristot)
	noin 2,0 s (NiMH-akut)
Salaman virrankesto	Maks. 280 kuvaa (Alkaline-paristot)
	Maks. 400 kuvaa (NiMH-akut)
LED virrankesto	Maks. 2,8 h (Alkaline-paristot)
	Maks. 4,0 h (NiMH-akut)

## Mitat