

FC-WR Salamaohjain

- Langattoman ohjauksen toiminto mahdollista
- Pikakonfigurointi erillispainikkeilla
- Mahdollistaa monipuolisen langattoman salamakuvauksen
- Kompakti ja kevyt design
- Voit liittää rajattoman määrän salamalaitteita enintään kolmeen eri ryhmään
- Langaton ohjain useiden salamalaitteiden etäohjaukseen kamerasta
- Roiskeveden-, pölyn- ja pakkasenkestävä



Ohjain salamalaitteiden ohjaamiseksi

FC-WR soveltuu useiden salamalaitteiden etäohjaukseen kamerasta ja se mahdollistaa monipuolisen salamakuvauksen langattomasti. FL-700WR-salamalaitteen tapaan sillä on pölyn-, roiskeen- ja pakkasenkestävä (-10 °C) rakenne, minkä ansiosta sitä voidaan käyttää monissa eri kuvausolosuhteissa. Ohjain voi muodostaa yhteyden kolmeen eri ryhmään ja rajattomaan määrään salamalaitteita. FC-WR-ohjaimessa on erilliset painikkeet ryhmille A, B ja C, joten kunkin ryhmän asetukset sekä kuvaustila ja salaman voimakkuus voidaan määrittää nopeasti katsetta näyttöruudusta irrottamatta. Ryhmät ja kanavat on nopea määrittää ja tarkistaa FC-WR:n säädinten avulla.

Tekniset tiedot

Valaistus

Valon voimakkuus	1/1 - 1/128 / 1/3, 1/2 EV-porrasta
Salaman korjaus	+/- 5 EV / 1/3, 1/2 EV-porrasta

Salaman langaton ohjaus

Tilat	TTL Opas FP TTL FP manuaalinen Pois
Maksimialue	30 m / 98,4" *
Taajuusalue	2,4 GHz
Kanavien lukumäärä	15 kanavaa (ohjaintilassa, automaattisella kanava-asetustoiminnolla)
	3 ryhmässä (yksiköiden enimmäismäärä: rajoittamaton)
	* Mittaustulokset ovat Olympuksen omista testeistä käyttäen uusia tai täyteen ladattuja akkuja. Todelliset arvot voivat vaihdella kuvausolosuhteista riippuen.

Virtalähde

Virtalähde	2 AAA paristoa
Akku	(Alkaline tai Ni-MH)
Pariston käyttöikä	6,4 h (käytettäessä alkaliparistoja)

Mitat

Leveys	59,5 mm
Korkeus	51,0 mm
Syvyys	67,4 mm
Paino	73 g (ilman akkuja)

Ympäristö

Kosteus	30 - 90% käyttökosteus / 10 - 90% säilytyskosteus
Lämpötila	-10 - 40°C Käyttölämpötila / -20 - 60°C säilytyslämpötila
TOUGH-ominaisuudet	Roiskeveden-, pölyn- ja pakkasenkestävä