

## FL-900R

- Ammattisalama, jonka ohjeluku on 58
- Tukee sarjakuvausta
- Monipuolista kuvaamista, kun haluat laajentaa ilmaisullisia keinojasi
- LED-valo videokuvaukseen
- Kompakti, kevyt ja säänkestävä
- Valinnainen langaton salamakuvaustoiminto
- Käyttäjätasvällinen säätökiekko ja nuolipainikkeet
- Yhteensopiva sekä valokuviin että videoon



## Erittäin tehokas salama säänkestävässä rungossa

Tämän erittäin suorituskykyisen salaman rakenne on pölyn-, roiskeen- ja pakkasenkestävä (-10 °C), ja sen kotelo on kompakti ja kevyt. Kun sitä käytetään yhdessä OM-D-sarjan säänkestävien kameroiden ja M.ZUIKO PRO -objektiivien kanssa, ankarista olosuhteista ei tarvitse enää murehtia. Tämän erittäin tehokkaan salaman enimmäisohjeluku on 58 ja kameran sisäänrakennetun kuvaprosessorin (TruePic) ja TTL-synkronointitekniikan yhdistelmä mahdollistaa ihanteellisen valaistuksen kuvausten aikana. Salama sisältää langattoman salaman tilan, joten voit hyödyntää erittäin tehokasta monisalamakuvausta langattoman ohjauksen avulla ja hallita jopa neljää salamaryhmää, valita, haluatko ryhmän laukeavan, korjata salaman tehoa ja säätää eri asetuksia. Eräs toinen hyvin vastaanotettu lisätoiminto on orjasalamatoiminto – voit kiinnittää salaman kameran salamakenkään ja käyttää sitä ja pääsalamaa samanaikaisesti ohjaintoiminnon kanssa. Olympuksen korkean resoluution kuvausta, terävyystason pinontaa ja tarkennushaarukointia tuetaan tietenkin myös, ja nyt käytettävissä ovat aiempaa lyhyemmät kuvausväli! FL-900R:n ominaisuuksiin kuuluu videoiden LED-valo, joka sopii OM-D-videoiden kuvaamiseen heikossa valaistuksessa tai taustavalotilanteissa. Täydelliset objektiivit vähintään 12 mm:n (24 mm:n\*) polttovälin objektiiveille.

## Tekniset tiedot

### Ohjeluku

ISO 100	GN 58 / GN-14 *
	* Laajakulmapaneelin käyttö

### Valaistus

Toimintajakso	noin 1/20000 - 1/500 s (paitsi käytettäessä Super FP -tilaa)
---------------	--

### Valaisukulma

Standard	Kattaa katselukulman polttovälille: 12 - 100 mm (Micro Four Thirds)
Laajakulmapaneeli	Kattaa katselukulman polttovälille: 7 - 10 mm (Micro Four Thirds)

### Salamatoiminnot

Tilat	TTL AUTO, AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL, MULTI
-------	---

### Heijastuskulmat

Ylös / Alas	90° / 7°
Vasen/oikea	180° / 90°

### Salaman langaton ohjau

Kanavien lukumäärä	4 kanavaa
Ryhmäasetus	4 ryhmässä
Tilat	RC SL AUTO SL MANUAL
	Valittavissa, kun toimintoa käytetään yhdessä Olympuksen langatonta RC-salamajärjestelmää tukevien kameroiden kanssa.

## Jatkuva LED-valo

Teho	1,5 Watt
Valaisukulma	noin 70°
Valaistusvoimakkuus	100 lux (1m)
Ohjaustila	AUTO (riippuen kamerasta)
	Opas (Täysi - 1/16, 1EV-portain)

## Virtalähde

Virtalähde	4 AA paristoa
Palautumisaika	noin 4,5 s (Alkaline-paristot)
	noin 2,5 s (NiMH-akut)
Salaman virrankesto	Maks. 160 kuvaa (Alkaline-paristot)
	Maks. 200 kuvaa (NiMH-akut)
LED virrankesto	Maks. 2,4 h (Alkaline-paristot)
	Maks. 2,6 h (NiMH-akut)

## Mitat

Leveys	81,2 mm
Korkeus	121,4 mm
Syvyys	125,2 mm
	(ilman ulkonemia)
Paino	382 g (ilman akkuja)

## Ympäristö

Roiskesuojattu	Luokka 1 (IPX1), vastaa standardia JISC0920/IEC60529 (sisämitat)
----------------	--