

HLD-6

- Uniikki kaksiosainen kahva vaaka- ja pystykuvaukseen
- Ergonominen design vakaaseen hallintaan
- Pöly- ja roiskevesitiivis
- Pää- ja alasäätörulla
- Valinnainen laukaisin & säätörullat
- Yhdelle lisä-BLN-1-akulle
- Integroitu jalustakierre
- Kaksi ohjelmoitavaa Fn-painiketta (ohjelmoitavissa eri asetuksille kuin rungon omat Fn-painikkeet)



2 osan rakenne vaaka- ja pystykuvaukseen

Merkittävin asia tässä kahvassa on sen innovatiivinen kaksiosainen rakenne, joka mahdollistaa kahden eri ergonomian vaaka- (HLD-6G) ja pystykuvaukseen (HLD-6P). Kun liität kameraan vain HLD-6G-osan, saat kamerasta tukevamman otteen. Lisää vielä pystykuvausosa HLD-6P, niin saat myös pystykuvaukseen oman laukaisimen, säätörullan ja 2 ohjelmoitavaa Fn-painikkeetta tehokkaaseen kameran käsittelyyn. Molemmat kahvan osat takaavat vankan ja tukevan otteen ja kahvassa oleva lukituspainike estää tahattomat painallukset tarvittaessa. Lisäakku (lisävarusteena) voidaan lisätä pystykuvausosaan lisäten virrankestoa entisestään.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

| | |
|--------|--|
| Käyttö | Laukaisin, 1 säätökiekko (HLD-6G) |
| | Laukaisin, 2-säätörullaa (pää- & alarulla), 2 painiketta (Fn1 & Fn2), painikkeen lukitsin (HLD-6P) |

Virtalähde

| | |
|--------------------|---|
| Akku | BLN-1 Li-ion-akku (lisävaruste) |
| Pariston käyttöikä | N. 640 kuvaa kahdella BLN-1-akulla (CIPA-testin mukaisesti) |
| DC-sisääntulo | AC-3 (vaihtoehtoinen) |

Koko

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Mitat (L x K x S) | 119,2 x 48,9 x 41,4 mm |
| | 117,9 x 26 x 10,2 mm (HLD-6G) |
| | 117,8 x 48,9 x 31,3 mm (HLD-6P) |
| Paino | 228,7 g (ilman paristoa/akkua) |
| | 279,7 g (sis. paristo) |
| | 102,5 g (HLD-6G) |
| | 126,2 g (HLD-6P) |