

M.Zuiko Digital ED 300mm F4 IS PRO



- 5-akselinen Sync IS synkronoi kameran vakaajan ja objektiivin vakaajan huipputerävien kuvien ja videoiden luomiseksi
- Ammattitaidolla valmistetut Zuiko-objektiivit tarjoavat parasta mahdollista kuvanlaatua
- Noin 1,4 metrin lähin tarkennusetäisyys tuo ulottuillesi poikkeukselliset kuvausmahdollisuudet
- Kevyt ja pienikokoinen, mahtuu täydellisesti myös käsimatkatavaroihisi
- Kompakti, tukeva ja pölyn-, roiskeiden- ja pakkasenkestävä rakenne varmistaa äärimmäisen siirrettävyyden ja toimivuuden kaikissa kuvaustoimeksiannoissa
- Nano Z -pinnoitus estää heijastumat ja haamukuvat
- Nopea ja tarkka automaattitarkennus takaa juuri haluamasi kuvat
- Fn-painikkeeseen voidaan määrittää 27 eri toimintoa nopeaa käyttöä varten

Äärimmäinen siirrettävyys

M.Zuiko Digital ED 300 mm F4 IS PRO -objektiivi on hienomekaaninen instrumentti, joka tuottaa korkeaa optista piirtoa koko kuva-alalla – kaikki tämä objektiivin kompaktissa metallirungossa. Nopean valovoiman (4) avulla voit hallita erinomaista kuvanlaatua täydellisesti, ja maailman nopein 5-akselinen Sync IS -järjestelmä toimii yhteensopivien OM-D-kameroiden kanssa. Vain 1 270 g painava objektiivi on jopa 75 % kevyempi kuin muiden valmistajien SLR-objektiivit.

*Tiedot joulukuulta 2015. Vaihto-objektiivisten kameroiden ryhmässä.

Tekniset tiedot

Polttoväli

Polttoväli	300 mm
35mm kinovastaavuus	600 mm

Objektiivin rakenne

Linssien rakenne	17 elementtiä / 10 ryhmää
ED-linssielementit	3 (Super ED)
HR-elementit	3
E-HR-elementit	1
Tarkennustapa	Huippunopea kontrastinmittaus-AF (MSC)
Katselukulma	4,1°
Lähin tarkennusetäisyys	1,4 m
Suurin kuvan suurennus	0,24x (Micro Four Thirds) / 0,48x (35mm formaatti)
Minimi näkökentän koko	72 x 54 mm

Aukko

Suurin aukko	F4
Minimiauikko	F22
Himmenninlevyjen lukumäärä	9 Multipäällysteiset linssielementit vähentävät heijastumia

Kuvanvakaaja

Tyyppi	VCM
Tehollinen korjausalue	Jopa 6 EV-askelta* (5-akselinen Sync IS)
	Jopa 4 EV-portaaseen (Objektiivin vakaaja)

* Tiedot joulukuulta 2015. CIPA-vaatimusten mukainen, kun korjaus koskee kahta akselia (pituuskallistus ja vaakakallistus). Puolivälissä laukaistavan kuvanvakaajan ollessa pois päältä.

Mitat

Suotimen halkaisija	77 mm
Pituus	227 mm / 280 mm (suoja sisäänvedettynä / suoja poistettuna)
Halkaisija	92,5 mm
Paino	1270 g (ilman jalusta-adapteria) 1475 g (jalusta-adapterilla)

Suoja & suojaus

Objektiivinsuoja	LC-77B
Vastavalosuoja	(Sisäänrakennettu)

Käyttötarkoitus

Suosittelut käyttö	Vähäisessä valossa
	Nature
	Urheilu
	Matkailu

Ammattilaistason ominaisuudet

Roiskeveden-, pölyn- ja pakkasenkestävä	Saatavilla
Vastavalosuojan lukitsin	Kiinteä kiinnitys
L-Fn-painike	Saatavilla
Manuaalitarkennuksen kytkentämekanismi	Saatavilla

Objektiivisäkeyhdistelmät

MC-14	
Suurin kuvan suurennus	0,34 x (tele)
	0,67 x (35mm kamerassa)
	50,9 x 38,2 mm (tele)
MC-20	
Suurin kuvan suurennus	0,48 x (tele)
	0,96 x (35mm kamerassa)
	36 x 27,1 mm (tele)

Yhteensopivuus

Yhteensopiva telejatke MC-14:n kanssa	kyllä
Yhteensopiva telejatke MC-20:n kanssa	kyllä